



## Treuil monophasé type CP 230V pour levage et traction

### Informations du produit



#### Caractéristiques

- Alimentation 230V monophasé 50Hz.
- Transmission planétaire
- Frein électromagnétique (en cas de perte de courant la charge reste en place)
- Boîte à bouton avec arrêt d'urgence (longueur câble 2m)
- Protection moteur: IP44
- Câble acier avec crochet inclu.

#### Application

- Conçu pour le levage et la traction des charges.

#### Option

- Radio commande sans-fil avec portée jusqu'à 70m.

**Marquage:** Selon la norme, Marqué CE

**Norme:** EN 12100, EN 14492

Réf.	GTIN No.	CMU Tonnes	Taille	Modèle	Diamètre câble mm	Vitesse de levage première couche m/min.	Tambour mm	Capacité de levage t	Force de traction t	Longueur de câble m	A B C D E F G H I J	Poids (kg)	
23820078717365260964		0,3	565 x 210 x 241	CP-300	6	10	94 x 110	0,3	0,6	30	210 565 241 142 142 110 280 94 154	6 X 10,5	38
23820098717365114151		0,5	694 x 260 x 299	CP-500	7	10	102 x 220	0,5	1	60	260 728 299 156 267 220 316 102 180	6 X 13,5	55

## Dimensions

