

NEW

Hijsdavit 125-500 kg

Productinformatie

De hijsdavit is een zeer gebruiksvriendelijke staande kraan. Licht van gewicht en draagbaar. Binnen 3 seconden is deze Davit gebruiksklaar. De geïntegreerde lier en kabel zorgen voor een ergonomische en moderne uitstraling.

Kenmerken

- Robuuste en veilige hijsdavit in overeenstemming met EN13157
- Binnen enkele seconden klaar voor gebruik
- Geïntegreerde lier en kabel in een ergonomische modern design
- Makkelijk te transporteren
- Lastdrukrem met dubbel palwielsysteem om de last veilig en stabiel vast te houden in elke positie
- Mogelijk om de last 360° te draaien door gebruik van rollagers
- Verstelbare slinger met ergonomische grip
- Onderhoudsvrij
- Inclusief een 8 meter staalkabel (d5 mm) met haak
- Lakdikte is 60 - 80 micron in 1 laag en volgens DIN/ISO12944, C1M - RAL7035 (lichtgrijs)
- Corrosie bestendig

Opties

- Elektrolytisch verzinkte afwerking (6 - 8 micron) (EV)
- Compleet roestvaststaal 316 (p. 51)
- ATEX zone 2 en 22 gecertificeerd (EX)
- CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C<T amb <+70°C
- CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C<T amb <+70°C
- Aangepaste opties mogelijk

Accessoires

- Vloer, muur en in beton gegoten vloerpotten
- Draagtas en regenhoes

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

Veiligheidsfactor: 4:1

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	Kabeldia. mm	Hefhoogte per slingeromw. (mm)	Werklast 1ste laag (kg)	Nuttige kabelopname (m)	Kracht op de hendel (kg)	Werklast laatste laag (kg)	Gewicht (kg)	Delivery time
3750125	8717365187780	0,125	SD125	4	20	125	18	10	125	30	7
3750250	8717365187797	0,25	SD250	4	20	250	18	10	250	30	7
3750500	8717365187803	0,5	SD500	5	20	500	13	10	268	30	7

Maattekening

