



## PIH/H100 handtakele Cleanroom

### Productinformatie



De Rema® PIH/H100 cleanroom handtakele is een robuust handtakele welke geschikt is voor gebruik in cleanrooms.

#### Kenmerken

- Kappen verchromd.
- Zijplaten vernikkeld.
- Boven- en onderhaken vernikkeld.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Moeren en onderleg schijven van roestvast staal.
- Handketting van roestvast staal.
- Lastketting vernikkeld.

#### Levering

- Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

#### Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Lastketting en lasthaken in RVS.

**Materiaal:** Semi roestvaststaal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157, EN 818-7

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton | Hijshoogte m | Type               | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Parten # | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0100201-3  | 8717365098819 | 0,5     | 3            | PIH/H100-500KG-3M  | 5.0 x 15            | 5,0 x 23,6     | 1        | 277           | 22                 | 277  | 155  | 65   | 90   | 140  | 26   | 36   | 17   | 13   | 10           |
| 0100203-3  | 8717365098833 | 1       | 3            | PIH/H100-1000KG-3M | 6.3 x 19.1          | 5,0 x 23,6     | 1        | 303           | 25,5               | 303  | 160  | 69   | 91   | 160  | 30   | 43   | 22   | 16   | 13           |
| 0100207-3  | 8717365115011 | 2       | 3            | PIH/H100-2000KG-3M | 8.0 x 24.2          | 5,0 x 23,6     | 1        | 379           | 34                 | 379  | 183  | 83   | 100  | 215  | 38   | 53   | 29   | 22   | 22           |

## Maattekening

