



PIH/H100 handtaket Cleanroom

Product informatie



De Rema® PIH/H100 cleanroom handtaket is een robuust handtaket welke geschikt is voor gebruik in cleanrooms.

Kenmerken

- Kappen verchroomd.
- Zijplaten vernikkeld.
- Boven- en onderhaken vernikkeld.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Moeren en onderleg schijven van roestvast staal.
- Handketting van roestvast staal.
- Lastketting vernikkeld.

Levering

- Vanaf 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- Vanaf 2,5 m bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere hijshoogte en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Lastketting en lasthaken in RVS.

Materiaal: Semi roestvaststaal

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157, EN 818-7

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Hijshoogte m | Type | Lastketting dia. mm | Handketting mm | Parten # | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|---------|--------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0100201-3 | 8717365098819 | 0,5 | 3 | PIH/H100-500KG-3M | 5.0 x 15 | 5,0 x 23,6 | 1 | 277 | 22 | 277 | 155 | 65 | 90 | 140 | 26 | 36 | 17 | 13 | 10 |
| 0100203-3 | 8717365098833 | 1 | 3 | PIH/H100-1000KG-3M | 6.3 x 19.1 | 5,0 x 23,6 | 1 | 303 | 25,5 | 303 | 160 | 69 | 91 | 160 | 30 | 43 | 22 | 16 | 13 |
| 0100207-3 | 8717365115011 | 2 | 3 | PIH/H100-2000KG-3M | 8.0 x 24.2 | 5,0 x 23,6 | 1 | 379 | 34 | 379 | 183 | 83 | 100 | 215 | 38 | 53 | 29 | 22 | 22 |

Maattekening

