



YA rateltakel

Productinformatie



De Rema® YA Puller is een uiterst robuust rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjarren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Vrijloop door één simpele handeling.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Type	Lastketting dia. mm	Handkracht op de hendel max. kg	Parten #	Bouwhoogte mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0208003-1.5	8717365258794	1	1,5	YA/1000KG/1,5M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	6,2	7
0208003-3	8717365163715	1	3	YA/1000KG/3M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	7,3	3
0208003-4.5	8717365264672	1	4,5	YA/1000KG/4,5M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	8,4	7
0208003-6	8717365264689	1	6	YA/1000KG/6M	5.6 x 17.1	37	1	312	144	91	122	268	28	43	312	9,5	7
0208005-1.5	8717365258817	1,6	1,5	YA/1600KG/1,5M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	9,5	3
0208005-3	8717365163722	1,6	3	YA/1600KG/3M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	11,3	7
0208005-4.5	8717365264702	1,6	4,5	YA/1600KG/4,5M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	13,1	7
0208005-6	8717365264719	1,6	6	YA/1600KG/6M	7.1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	29	43	352	14,9	7
0208007-1.5	8717365260032	3,2	1,5	YA/3200KG/1,5M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	15,5	3
0208007-3	8717365163739	3,2	3	YA/3200KG/3M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	18,2	3
0208007-4.5	8717365264733	3,2	4,5	YA/3200KG/4,5M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	20,9	7
0208007-6	8717365264740	3,2	6	YA/3200KG/6M	9.0 x 27.2	37	1	420	186,5	104	180	310	36	53	420	23,6	7
0208009-1.5	8717365260056	6,3	1,5	YA/6300KG/1,5M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	26,5	3
0208009-3	8717365264757	6,3	3	YA/6300KG/3M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	32	3
0208009-4.5	8717365264764	6,3	4,5	YA/6300KG/4,5M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	37,5	7
0208009-6	8717365264771	6,3	6	YA/6300KG/6M	9.0 x 27.2	38	2	564	186,5	104	235	310	47	70	564	43	3
0208011-1.5	8717365260070	9	1,5	YA/9000KG/1,5M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	42	7
0208011-3	8717365264788	9	3	YA/9000KG/3M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	50,1	7
0208011-4.5	8717365264795	9	4,5	YA/9000KG/4,5M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	58,2	7
0208011-6	8717365264801	9	6	YA/9000KG/6M	9.0 x 27.2	39	3	589	186,5	104	300	310	73	85	689	66,3	7

Maattekening

