



YA rateltakel

Productinformatie



De Rema® YA Puller is een uiterst robuust rateltakel voor het hijsen, trekken, spannen en sjarren in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 10 volgens EN 818/7).
- Vrijloop door één simpele handeling.

Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7, EN 13157

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Hijshoogte m | Aantal parten | Type | Lastketting dia. mm | Bouwhoogte mm | Handkracht max. kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|-------------|---------------|---------|--------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 0208003-1.5 | 8717365258794 | 1 | 1,5 | 1 | YA/1000KG/1,5M | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 | 122 | 268 | 28 | 43 | 312 | 6,2 | 7 |
| 0208003-3 | 8717365163715 | 1 | 3 | 1 | YA/1000KG/3M | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 | 122 | 268 | 28 | 43 | 312 | 7,3 | 3 |
| 0208003-4.5 | 8717365264672 | 1 | 4,5 | 1 | YA/1000KG/4,5M | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 | 122 | 268 | 28 | 43 | 312 | 8,4 | 7 |
| 0208003-6 | 8717365264689 | 1 | 6 | 1 | YA/1000KG/6M | 5.6 x 17.1 | 312 | 37 | 144 | 91 | 122 | 268 | 28 | 43 | 312 | 9,5 | 7 |
| 0208005-1.5 | 8717365258817 | 1,6 | 1,5 | 1 | YA/1600KG/1,5M | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 | 136 | 310 | 29 | 43 | 352 | 9,5 | 3 |
| 0208005-3 | 8717365163722 | 1,6 | 3 | 1 | YA/1600KG/3M | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 | 136 | 310 | 29 | 43 | 352 | 11,3 | 7 |
| 0208005-4.5 | 8717365264702 | 1,6 | 4,5 | 1 | YA/1600KG/4,5M | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 | 136 | 310 | 29 | 43 | 352 | 13,1 | 7 |
| 0208005-6 | 8717365264719 | 1,6 | 6 | 1 | YA/1600KG/6M | 7.1 x 21 | 352 | 30 | 162 | 99 | 136 | 310 | 29 | 43 | 352 | 14,9 | 7 |
| 0208007-1.5 | 8717365260032 | 3,2 | 1,5 | 1 | YA/3200KG/1,5M | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 | 180 | 310 | 36 | 53 | 420 | 15,5 | 3 |
| 0208007-3 | 8717365163739 | 3,2 | 3 | 1 | YA/3200KG/3M | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 | 180 | 310 | 36 | 53 | 420 | 18,2 | 3 |
| 0208007-4.5 | 8717365264733 | 3,2 | 4,5 | 1 | YA/3200KG/4,5M | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 | 180 | 310 | 36 | 53 | 420 | 20,9 | 7 |
| 0208007-6 | 8717365264740 | 3,2 | 6 | 1 | YA/3200KG/6M | 9.0 x 27.2 | 420 | 37 | 186,5 | 104 | 180 | 310 | 36 | 53 | 420 | 23,6 | 7 |
| 0208009-1.5 | 8717365260056 | 6,3 | 1,5 | 2 | YA/6300KG/1,5M | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 | 235 | 310 | 47 | 70 | 564 | 26,5 | 3 |
| 0208009-3 | 8717365264757 | 6,3 | 3 | 2 | YA/6300KG/3M | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 | 235 | 310 | 47 | 70 | 564 | 32 | 3 |
| 0208009-4.5 | 8717365264764 | 6,3 | 4,5 | 2 | YA/6300KG/4,5M | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 | 235 | 310 | 47 | 70 | 564 | 37,5 | 7 |
| 0208009-6 | 8717365264771 | 6,3 | 6 | 2 | YA/6300KG/6M | 9.0 x 27.2 | 564 | 38 | 186,5 | 104 | 235 | 310 | 47 | 70 | 564 | 43 | 3 |
| 0208011-1.5 | 8717365260070 | 9 | 1,5 | 3 | YA/9000KG/1,5M | 9.0 x 27.2 | 589 | 39 | 186,5 | 104 | 300 | 310 | 73 | 85 | 689 | 42 | 7 |
| 0208011-3 | 8717365264788 | 9 | 3 | 3 | YA/9000KG/3M | 9.0 x 27.2 | 589 | 39 | 186,5 | 104 | 300 | 310 | 73 | 85 | 689 | 50,1 | 7 |
| 0208011-4.5 | 8717365264795 | 9 | 4,5 | 3 | YA/9000KG/4,5M | 9.0 x 27.2 | 589 | 39 | 186,5 | 104 | 300 | 310 | 73 | 85 | 689 | 58,2 | 7 |
| 0208011-6 | 8717365264801 | 9 | 6 | 3 | YA/9000KG/6M | 9.0 x 27.2 | 589 | 39 | 186,5 | 104 | 300 | 310 | 73 | 85 | 689 | 66,3 | 7 |

Maattekening

