



## X-Line rateltakel

### Productinformatie



De Rema® X-Line rateltakel voor het veilig en bedrijfszeker werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjorren.

#### Kenmerken

- Lage hefboomkracht bij vollast.
- Verhoogde bedrijfsveiligheid door dubbel palsysteem.
- Lastdrukrem uitgevoerd met astbestvrije frictieschijven.
- Vrijloop in onbelaste toestand.
- Lastketteng wiel is vervaardigd uit slijtvast alloy staal.
- Boven- en onderhaak hebben veiligheidskleppen.
- Bij overbelasting zullen de haken geleidelijk uitbuigen en niet abrupt afbreken.
- Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8 volgens EN 818/7).
- Stalen behuizing voorzien van oranje gekleurde poedercoating.

#### Standaard levering

- 1,5 m hijshoogte (max afstand tussen boven- en onderhaak).

#### Optie

- Elke andere gewenste hijshoogte.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 818-7, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Type	Lastketting dia. mm	Handkracht op de hendel max. kg	Parten #	Bouwhoogte mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0270000-1.5	8717365112522	0,25	1,5	X-LH/250KG/1,5M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	2,5	7

0270000-3	8717365112485	0,25	3	X-LH/250KG/3M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	3,1	7
0270000-4.5	8717365112492	0,25	4,5	X-LH/250KG/4,5M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	3,7	7
0270000-6	8717365112508	0,25	6	X-LH/250KG/6M	4.0 x 12.0	28,2	1	235	100	70	86	163	20	31	235	4,3	7
0270001-1.5	8717365096358	0,5	1,5	X-LH/500KG/1,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	5,5	7
0270001-3	8717365096860	0,5	3	X-LH/500KG/3M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	6,4	7
0270001-4.5	8717365096877	0,5	4,5	X-LH/500KG/4,5M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	7,3	7
0270001-6	8717365096884	0,5	6	X-LH/500KG/6M	5.0 x 15.0	24,8	1	310	150	90	118	253	22	32	310	8,2	7
0270003-1.5	8717365096365	0,8	1,5	X-LH/800KG/1,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	7,15	7
0270003-3	8717365096891	0,8	3	X-LH/800KG/3M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	8,2	7
0270003-4.5	8717365096907	0,8	4,5	X-LH/800KG/4,5M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	9,3	7
0270003-6	8717365096914	0,8	6	X-LH/800KG/6M	5.6 x 17.0	26,5	1	340	158	98	132	273	26	36	340	10,4	7
0270005-1.5	8717365096372	1,6	1,5	X-LH/1600KG/1,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	10,2	7
0270005-3	8717365096921	1,6	3	X-LH/1600KG/3M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	12	7
0270005-4.5	8717365096938	1,6	4,5	X-LH/1600KG/4,5M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	13,8	7
0270005-6	8717365096945	1,6	6	X-LH/1600KG/6M	7.1 x 21.0	29,5	1	400	185	111	145	378	29	43	400	15,6	7
0270007-1.5	8717365096389	3,2	1,5	X-LH/3200KG/1,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	22	7
0270007-3	8717365096952	3,2	3	X-LH/3200KG/3M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	25,5	7
0270007-4.5	8717365096969	3,2	4,5	X-LH/3200KG/4,5M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	29	7
0270007-6	8717365096976	3,2	6	X-LH/3200KG/6M	10.0 x 28.0	33,5	1	520	212	124	198	418	37	50	520	32,5	7
0270009-1.5	8717365096396	6,3	1,5	X-LH/6300KG/1,5M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	34	7
0270009-3	8717365096983	6,3	3	X-LH/6300KG/3M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	41	7
0270009-3	8717365096990	6,3	4,5	X-LH/6300KG/4,5M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	48	7
0270009-6	8717365097003	6,3	6	X-LH/6300KG/6M	10.0 x 28.0	37	2	640	212	124	230	418	43	53	640	55	7

## Maattekening

