



YAS rateltakel (alleen geschikt om te trekken)

Productinformatie



De Rema® YAS Puller is een uiterst robuust rateltakel voor het trekken in alle richtingen. Met één simpele handeling kan de rateltakel in z'n vrijloop gezet worden.

Uitvoering met scheepswerfhaken.

Kenmerken

- Laag eigen gewicht, compacte afmetingen en geringe hefboomkracht bij vollast.
- De draaibare boven- en onderhaak hebben geen veiligheidskleppen.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste positie vasthoudt.
- Veilige werking door gepatenteerd dubbel palsysteem.
- Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand.
- De hefboom is uitgerust met een rubberen anti-slip greep.
- Galvanisch verzinkte lastketting (Grade 8).
- Vrijloop door één simpele handeling.
- Uitgevoerd met scheepswerfhaken, alleen geschikt voor te trekken.
- Voor staalsecties naar elkaar toe te trekken.

Standaard levering

- 1,5 m werklengte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).

Optie

- Elke andere werklengte ketting is ook mogelijk.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton (kg)	Hijshoogte m	Type	Lastketting dia. mm	Handkracht op de hendel max. kg	Parten #	Bouwhoogte mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0208006-1.5	8717365104534	1.600	1,5	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	34	45	352	9,5	7
0208006-3	8717365104534	1.600	3	YAS-1600KG-SW	7,1 x 21	30	1	352	162	99	136	310	34	45	352	11,3	7
0208008-1.5	8717365104527	3.200	1,5	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5	104	180	310	47	57	420	15,5	7
0208008-3	8717365104527	3.200	3	YAS-3200KG-SW	9,0 x 27,2	37	1	420	186,5	104	180	310	47	57	420	18,2	7

Maattekening

