



FBH 400 V elektrische kettingtakels 2 snelheden

Productinformatie



De 400 V elektrische kettingtakels zijn oerdegelijk en hebben een robuust plaatstalen huis. Zeer populair door de complete uitvoering met eindschakelaars, 24 V stuurspanning en stekerverbindingen. De hoge inschakelduur en hoge hijsnelheid zorgen voor probleemloos functioneren en lange levensduur.

Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Eindschakelaars voor hoogste- en laagste haakstand.
- Bediening 24 Volt stuurspanning.
- Voedings- en besturingskabels zijn uitgevoerd met stekerverbinding.
- Fasebeveiliging tegen verkeerd om draaien van de motor.
- Galvanisch verzinkte lastketting, Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bedrijfsspanning 400 VAC/50 Hz.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- 2 Snelheden hijsen en zakken.

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekcontasting.
- Eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- Hangdrukknopkast 24 V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Radiografische besturing.
- Duw-/elektrische loopkat.
- 440 V/60 Hz op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL	Hijshoogte	Hijssnelheid	Aantal	Type	Bedrijfsspanning	Motor	Max.	Lastketting	Bescherming	Inschakelduur	FEM- klasse	Bouwhoogte	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O	Isolation	Gewicht
		ton	m	m/min	parten		V	kW	hijshoogte	dia.		(ED%)	9.511	mm											class	(kg)
0512001-38717365085604		0,5	3	7/1,8	1	FBH/500KG/3M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	43
0512001-48717365085611		0,5	4	7/1,8	1	FBH/500KG/4M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	45
0512001-58717365085628		0,5	5	7/1,8	1	FBH/500KG/5M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	47
0512001-68717365085635		0,5	6	7/1,8	1	FBH/500KG/6M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	49
0512001-78717365085642		0,5	7	7/1,8	1	FBH/500KG/7M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	51
0512001-88717365085659		0,5	8	7/1,8	1	FBH/500KG/8M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	52
0512001-98717365085666		0,5	9	7/1,8	1	FBH/500KG/9M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	54
0512001-108717365085673		0,5	10	7/1,8	1	FBH/500KG/10M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	56
0512003-38717365085680		1	3	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/3M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	58
0512003-48717365085697		1	4	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/4M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	60
0512003-58717365085703		1	5	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/5M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	62
0512003-68717365085710		1	6	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/6M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	63
0512003-78717365085727		1	7	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/7M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	64
0512003-88717365085734		1	8	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/8M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	66
0512003-98717365085741		1	9	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/9M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	68
0512003-108717365085758		1	10	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/10M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	70
0512005-108717365085833		1	10	3,8/1	2	FBH/2000KG/10M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	79
0512005-38717365085765		2	3	3,8/1	2	FBH/2000KG/3M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	64
0512005-48717365085772		2	4	3,8/1	2	FBH/2000KG/4M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	66
0512005-58717365085789		2	5	3,8/1	2	FBH/2000KG/5M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	68
0512005-68717365085796		2	6	3,8/1	2	FBH/2000KG/6M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	70
0512005-78717365085802		2	7	3,8/1	2	FBH/2000KG/7M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	73

0512005-88717365085819	2	8	3,8/1	2	FBH/2000KG/8M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	75
0512005-98717365085826	2	9	3,8/1	2	FBH/2000KG/9M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	77
0512007-10 8717365085918	2	10	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/10M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	106
0512007-38717365085840	3	3	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/3M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	78
0512007-48717365085857	3	4	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/4M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	82
0512007-58717365085864	3	5	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/5M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	86
0512007-68717365085871	3	6	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/6M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	90
0512007-78717365085888	3	7	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/7M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	94
0512007-88717365085895	3	8	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/8M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	98
0512007-98717365085901	3	9	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/9M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	102

Maattekening

