



## FBH 400 V elektrische kettingtakels 2 snelheden

### Productinformatie



De 400 V elektrische kettingtakels zijn oerdegelijk en hebben een robuust plaatstalen huis. Zeer populair door de complete uitvoering met eindschakelaars, 24 V stuurspanning en stekerverbindingen. De hoge inschakelduur en hoge hijsnelheid zorgen voor probleemloos functioneren en lange levensduur.

#### Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Rem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Eindschakelaars voor hoogste- en laagste haakstand.
- Bediening 24 Volt stuurspanning.
- Voedings- en besturingskabels zijn uitgevoerd met stekerverbinding.
- Fasebeveiliging tegen verkeerd om draaien van de motor.
- Galvanisch verzinkte lastketting, Klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bedrijfsspanning 400 VAC/50 Hz.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- 2 Snelheden hijsen en zakken.

#### Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Eindschakelaars hoogste en laagste haakstand.
- Hangdrukknopkast 24 V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.
- Exclusief loopkat.

#### Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.
- Radiografische besturing.
- Duw-/elektrische loopkat.
- 440 V/60 Hz op aanvraag.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Hijshoogte m	Hijssnelheid m/min	Aantal parten	Type	Bedrijfsspanning V	Motor kW	Max. hijshoogte m	Lastketting dia. mm	Bescherming	Inschakelduur (ED%)	FEM- klasse 9.511	Bouwhoogte mm	A	B	C	D	H	K	L	M	N	O	Isolation class	Gewicht (kg)	Delivery time
0512001-3	8717365085604	0,5	3	7/1,8	1	FBH/500KG/3M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	43	7
0512001-4	8717365085611	0,5	4	7/1,8	1	FBH/500KG/4M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	45	7
0512001-5	8717365085628	0,5	5	7/1,8	1	FBH/500KG/5M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	47	7
0512001-6	8717365085635	0,5	6	7/1,8	1	FBH/500KG/6M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	49	7
0512001-7	8717365085642	0,5	7	7/1,8	1	FBH/500KG/7M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	51	7
0512001-8	8717365085659	0,5	8	7/1,8	1	FBH/500KG/8M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	52	7
0512001-9	8717365085666	0,5	9	7/1,8	1	FBH/500KG/9M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	54	7
0512001-10	8717365085673	0,5	10	7/1,8	1	FBH/500KG/10M	400	0.9/0.25	30	6.3 x 19.1	IP54	40/20	1AM	480	161	124	224	311	480	36	26	86	24	19	E	56	7
0512003-3	8717365085680	1	3	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/3M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	58	7
0512003-4	8717365085697	1	4	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/4M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	60	7
0512003-5	8717365085703	1	5	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/5M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	62	7
0512003-6	8717365085710	1	6	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/6M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	63	3
0512003-7	8717365085727	1	7	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/7M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	64	7
0512003-8	8717365085734	1	8	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/8M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	66	7
0512003-9	8717365085741	1	9	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/9M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	68	7
0512003-10	8717365085758	1	10	7,6/1,9	1	FBH/1000KG/10M	400	1.6/0.4	30	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	570	170	128	239	348	570	43	33	107	31	23	E	70	7
0512005-10	8717365085833	1	10	3,8/1	2	FBH/2000KG/10M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	79	7
0512005-3	8717365085765	2	3	3,8/1	2	FBH/2000KG/3M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	64	7
0512005-4	8717365085772	2	4	3,8/1	2	FBH/2000KG/4M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	66	7
0512005-5	8717365085789	2	5	3,8/1	2	FBH/2000KG/5M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	68	7
0512005-6	8717365085796	2	6	3,8/1	2	FBH/2000KG/6M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	70	7
0512005-7	8717365085802	2	7	3,8/1	2	FBH/2000KG/7M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	73	7
0512005-8	8717365085819	2	8	3,8/1	2	FBH/2000KG/8M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133	165	239	372	710	53	42	144	44	30	E	75	7

0512005-98717365085826	2	9	3,8/1	2	FBH/2000KG/9M	400	1.6/0.4	15	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	710	133 165 239 372 710 53 42 144 44 30	E	77	7
0512007-8717365085918 10	2	10	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/10M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	106	7
0512007-38717365085840	3	3	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/3M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	78	7
0512007-48717365085857	3	4	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/4M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	82	7
0512007-58717365085864	3	5	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/5M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	86	7
0512007-68717365085871	3	6	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/6M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	90	7
0512007-78717365085888	3	7	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/7M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	94	7
0512007-88717365085895	3	8	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/8M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	98	7
0512007-98717365085901	3	9	2,5/0,6	3	FBH/3000KG/9M	400	1.6/0.4	10	7.1 x 21.2	IP54	40/20	1Am	810	148 208 239 427 810 60 50 165 49 35	E	102	7

## Maattekening

