



## REMA 117 handmechanische loopkat

### Product informatie



#### Kenmerken

- Instelbare flensbreedte d.m.v. stelringen.
- Voorzien van massief stalen gedraaide wielen.
- Wielbreuksteunen en kantelbeveiliging zorgen voor extra veiligheid.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7.
- Geschikt voor diverse profielen.
- 2-assig.

#### Standaard levering

- Bedieningshoogte 3 meter.

#### Optie

- Langere bedieningsketting.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton (kg)	Flensbreedte mm	Type	Min. curve radius mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	X mm	Gewicht (kg)
0922011	8717365021367	10.000	124-305	117-10.0	2.000	525	442	396	30	136	2~3.5	92	120	190	137	45	94
0922013	8717365021374	20.000	136-305	117-20.0	3.500	600	555	498	30	175	2~3.5	92	120	233	137	58	174
0922015	8717365163517	30.000	175-305	117-30.0	6.000	640	760	620	40	175	2~3.5	106	130	283	155	68	333

## Maattekening

