



REMA 212/212BF handmechanische loopkat

Productinformatie



Kenmerken

- Geschikt voor zowel rechte als hellende flens.
- Instelbare flensbreedte d.m.v. instellingen.
- Stalen gedraaide wielen, lagering d.m.v. onderhoudsvrije kogellagers.
- Korte bouwhoogte in combinatie met REMA Select 200 OD handtakels 0.5/1.0/2.0T, d.m.v. schalm die de bovenhaak vervangt.
- Wielbreuksteunen en opwipbeveiliging zorgen voor een optimale veiligheid.
- Onderhoudsvrij en gebruiksvriendelijk.
- Galvanisch verzinkte handketting 5 x 23,7 mm.
- 212 type, standaard uitvoering.
- 212BF type, breedflens uitvoering.

Standaard levering

- 3 meter bedieningshoogte.

Optie

- Elke andere bedieningshoogte.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL (kg) | Flensbreedte mm | Type | min. radius mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | J mm | K mm | L mm | S mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 0925001 | 8717365260322 | 500 | 50-135 | 212-0,5T-50-135 | 800 | 205 | 198 | 150 | 55 | 30 | 1,5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 239 | 27 | 8 | 3 |
| 0925101 | 8717365262043 | 500 | 130-215 | 212BF-0.5T-130-215MM | 800 | 205 | 278 | 150 | 55 | 30 | 1,5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 239 | 27 | 8 | 7 |
| 0925102 | 8717365262050 | 500 | 215-300 | 212BF-0.5T-215-300MM | 800 | 205 | 363 | 150 | 55 | 30 | 1,5~3 | 28 | 8 | 111 | 28 | 239 | 27 | 8 | 7 |
| 0925003 | 8717365260339 | 1.000 | 55-140 | 212-1.0T-55-140 | 1.000 | 242 | 211 | 174 | 68 | 30 | 1,5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 254 | 28 | 12,4 | 3 |
| 0925201 | 8717365262067 | 1.000 | 140-215 | 212BF-1.0T-140-215MM | 1.000 | 242 | 286 | 174 | 68 | 30 | 1,5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 254 | 28 | 12,4 | 7 |
| 0925202 | 8717365262074 | 1.000 | 215-300 | 212BF-1.0T-215-300MM | 1.000 | 242 | 371 | 174 | 68 | 30 | 1,5~3 | 32 | 10 | 118 | 32 | 254 | 28 | 12,4 | 7 |
| 0925005 | 8717365260346 | 2.000 | 65-155 | 212-2.0T-65-155 | 1.100 | 270 | 238 | 194 | 80 | 49 | 1,5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 277 | 27 | 18,1 | 3 |
| 0925301 | 8717365262081 | 2.000 | 150-230 | 212BF-2.0T-150-230MM | 1.100 | 270 | 313 | 194 | 80 | 49 | 1,5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 277 | 27 | 18,1 | 7 |
| 0925302 | 8717365262098 | 2.000 | 230-300 | 212BF-2.0T-230-300MM | 1.100 | 270 | 383 | 194 | 80 | 49 | 1,5~3 | 40 | 12 | 147 | 36 | 277 | 27 | 18,1 | 7 |
| 0925007 | 8717365260353 | 3.000 | 90-160 | 212-3.0T-90-160 | 1.300 | 325 | 246 | 234 | 100 | 60 | 1,5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 287 | 29 | 30,3 | 3 |
| 0925401 | 8717365262104 | 3.000 | 160-230 | 212BF-3.0T-160-230MM | 1.300 | 325 | 316 | 234 | 100 | 60 | 1,5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 287 | 29 | 30,3 | 7 |
| 0925402 | 8717365262111 | 3.000 | 230-300 | 212BF-3.0T-230-300MM | 1.300 | 325 | 386 | 234 | 100 | 60 | 1,5~3 | 49 | 14 | 177 | 44 | 287 | 29 | 30,3 | 7 |
| 0925009 | 8717365260360 | 5.000 | 90-180 | 212-5.0T-90-180 | 1.500 | 370 | 280 | 267 | 110 | 79 | 1,5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 320 | 29 | 46,5 | 3 |
| 0925501 | 8717365262128 | 5.000 | 180-230 | 212BF-5.0T-180-230MM | 1.500 | 370 | 330 | 267 | 110 | 79 | 1,5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 320 | 29 | 46,5 | 7 |
| 0925502 | 8717365262135 | 5.000 | 230-300 | 212BF-5.0T-230-300MM | 1.500 | 370 | 400 | 267 | 110 | 79 | 1,5~3 | 59 | 16 | 219 | 55 | 320 | 29 | 46,5 | 7 |

Maattekening

