



EFS elektrische loopkat t.b.v. SR el. kettingtakel

Productinformatie



REMA EFS loopkatten kunnen alleen in combinatie met de REMA SR elektrische kettingtakels worden samengebouwd.

Kenmerken

- Dubbele draagas.
- 1 of 2 rijsnelheden.
- Opwip- en valbeveiliging.
- Voorzien van stalen gedraaide wielen.
- Exclusief tegenrollen.
- Exclusief 24V-besturing en hangdrukknopkast.
- Exclusief samenbouw- en tussenplaten.

Technische kenmerken

- Bedrijfsspanning: 400V
- Beschermingsklasse: IP55
- Isolatieklasse: F

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157, EN 1492-2

Opmerking: Altijd flensbreedte opgeven in mm.

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Flensbreedte	Type	Motor kW	Rijsnelheid m/min	min. radius mm	D mm	F mm	K mm	L1 mm	M mm	N mm	O mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0817001	8717365002274	0,5	50-300	EFS500-16	0,12	16	1.000	70	50-300	33	216	112	230	142	17	7
0818001	8717365002304	0,5	50-300	EFS500-5/20	0.04/0.18	5/20	1.000	70	50-300	33	216	112	292	280	19	7
0817005	8717365002298	2	66-300	EFS2000-16	0,12	16	1.500	70	66-300	38	216	112	220	146	17	7
0818005	8717365002328	2	66-300	EFS2000-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	70	66-300	35	216	112	292	280	18	7
0818007	8717365002335	3,2	82-300	EFS3200-5/20	0.04/0.18	5/20	1.500	103	82-300	38	293,5	152,5	385	280	34	7
0818009	8717365002342	6,3	90-310	EFS6300-4/16	0.06/0.25	4/16	2.000	122	90-310	38	293,5	152,5	409	280	63	7
0818011	8717365022579	12,5	140-310	EFS12500-4/16	0.12/0.55	4/16	2.500	150	140-310	38	351	191	409	280	150	7

Maattekening

