



## Radiografische besturingen.

### Productinformatie



Met een Rema radiografische systeem verzekert men zich van een gebruiksvriendelijke, flexibele en vooral een veilig ergonomische afstandbediening. Toepassingen in de industrie en bouw.

#### Kenmerken

- Werkbereik van 100 meter open bereik.
- Led-aanduiding zender in bedrijf.
- Functies hijsen/strijken/katrijden/kraanrijden.
- 1 of 2 snelheden.
- Zenders zijn voorzien van een noodstop klasse 3.
- Instelbare frequenties (TM-70- 433/870/915 Mhz).
- Omgevingstemperatuur -20°C tot +65°C.
- Beschermingsklasse IP65.
- Stuurspanning standaard 24VAC.

#### Standaard levering

- 1 handzender met draagkoord L-serie.
- 1 ontvanger 24 VAC of 230 VAC.
- L-serie inclusief niet oplaadbare batterijen type AA.
- TM-70 inclusief lader en accu.

#### Optie

- Meerdere takels besturen met 1 handzender (TM70).
- Kraanrijden.
- Andere voltages op aanvraag.
- Samenbouwsteunplaat.

Artikelnr.	GTIN Nr	Type	Afmeting ontvanger LxBxH mm	Afmeting ontvanger LxBxD mm	Functionies	Aantal snelheden	Gewicht (kg)	Delivery time
0725700	8717365001819	1-L4	163 x 49 x 45	161 x 74 x 52	up/down	1	0,15	3
0725702	8717365001826	1-L6	163 x 49 x 45	161 x 74 x 52	up/down/left/right	1	0,15	3
0725706	8717365001833	1-L6B	163 x 49 x 45	167 x 154 x 88	up/down/left/right	2	0,28	7
0725500	8717365001802	TM70/1.13	215 x 70 x 52	285 x 200 x 110	up/down/left/right/crane drive	2	0,46	7
0725300	8717365261541	TM70/1.06 HYBRIDE	160 x 75 x 45	151 x 129 x 61	up/down/left/right	2	0,64	7