

Stelsysteem 25A Stf 120 daN / LC 800 daN



Productinformatie



Kenmerken

- Robuust, corrosiebestendig ratel.
- Chrom 6-vrije componenten.
- Hendellengte 112 mm.
- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12195-2

Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

Artikelnr.	GTIN Nr	Sjorcapaciteit (LC) recht belast daN	Sjorcapaciteit (2xLC) omsnoerd daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	Type	STF daN	Kleur	Gewicht (kg)	Delivery time
1416019	8717365020810	800	-	3	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-3m	120	Oranje	0,26	3
1416021	8717365020827	800	-	4	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-4m	120	Oranje	0,28	3
1416015	8717365007156	400	800	3	25	2-delig	Smalle draadhaak	25A/2-402-3m	120	Oranje	0,35	3
1416017	8717365007163	800	-	6	25	Eindloos	Eindloos	25A/1-6m	120	Oranje	0,35	3
1416013	8717365007149	400	800	5	25	2-delig	Smalle draadhaak	25A/2-402-5m	120	Oranje	0,4	7
1416011	8717365007125	400	800	7	25	2-delig	Smalle draadhaak	25A/2-402-7m	120	Oranje	0,45	7