

Systeem IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

Productinformatie



REMA[®]



Kenmerken

- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.
- Chroom 6-vrije component.
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12195-2

Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

| Artikelnr. | GTIN Nr | Sjorcapaciteit daN | Lengte m | Bandbreedte mm | Uitvoering | Eindfournituren | Type | Kleur | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|--------|-----------------|---------------|
| 1432001 | 8717365007170 | 250 | 2,5 | 25 | Eindloos | Eindloos | IG-001-2,5m | Oranje | 0,08 | 3 |
| 1432002 | 8717365007187 | 250 | 3,5 | 25 | Eindloos | Eindloos | IG-001-3,5m | Oranje | 0,11 | 3 |
| 1432003 | 8717365007194 | 250 | 4,5 | 25 | Eindloos | Eindloos | IG-001-4,5m | Oranje | 0,12 | 3 |
| 1433001 | 8717365007200 | 400 | 3 | 25 | Eindloos | Eindloos | SBIG-103-3m | Oranje | 0,15 | 3 |
| 1433002 | 8717365007217 | 400 | 5 | 25 | Eindloos | Eindloos | SBIG-105-5m | Oranje | 0,25 | 3 |
| 1433003 | 8717365007224 | 400 | 7 | 25 | Eindloos | Eindloos | SBIG-107-7m | Oranje | 0,3 | 3 |