

Systeem IG LC 250 daN / SBIG LC 400 daN

Productinformatie



REMA[®]



Kenmerken

- Weinig rek in de band vermindert de kans op naspannen.
- Chroom 6-vrije component.
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden.

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12195-2

Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

Artikelnr.	GTIN Nr	Sjorcapaciteit (LC) recht belast daN	Lengte m	Bandbreedte mm	Uitvoering	Eindfournituren	Type	Kleur	Gewicht (kg)	Delivery time
1432001	8717365007170	250	2,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-2,5m	Oranje	0,08	3
1432002	8717365007187	250	3,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-3,5m	Oranje	0,11	3
1432003	8717365007194	250	4,5	25	Eindloos	Eindloos	IG-001-4,5m	Oranje	0,12	3
1433001	8717365007200	400	3	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-103-3m	Oranje	0,15	3
1433002	8717365007217	400	5	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-105-5m	Oranje	0,25	3
1433003	8717365007224	400	7	25	Eindloos	Eindloos	SBIG-107-7m	Oranje	0,3	3