



## Antislipmatten

### Productinformatie



De wrijvingsweerstand tussen materialen is sterk verschillend en in bepaalde gevallen afhankelijk van temperatuur en vochtigheid. De kracht die nodig is om ladingen op hun plaats te houden, wordt voornamelijk bepaald door deze wrijvingscoëfficiënt. De anti-slipmatten zijn een hulpmiddel om een optimale wrijvingsweerstand te verkrijgen. Die draagt bij tot een optimale fixatie van de lading.

#### Kenmerken

- Getest volgens Duitse VDI 2700 norm.
- Verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen.
- Wrijvingscoëfficiënt >0,6.

#### AS-0,25/0,5

- Toepassing: Tussen laadvloer en lading of tussen de ladingen onderling.

#### AS-2,4

- Prijsbewuste anti-slipmat.
- Toepassing: In de breedte van de laadvloer van vrachtauto's.

#### AS-13,6 Dunne anti-slipmat (3 mm),

- Voordeel: Zelf op maat snijden.
- Toepassing: Tussen ladingen onderling

| <b>Artikelnr.</b> | <b>GTIN Nr</b> | <b>Lengte</b> | <b>Type</b> | <b>Afmetingen<br/>mm</b> | <b>Gewicht<br/>(kg)</b> | <b>Delivery time</b> |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1460101           | 8717365007347  | 0,25          | AS-0.25     | 250 x 8                  | 0,3                     | 3                    |
| 1460103           | 8717365007354  | 0,5           | AS-0.50     | 500 x 8                  | 1,7                     | 3                    |
| 1460107           | 8717365007378  | 2,4           | AS-2.4      | 200 x 6                  | 2,2                     | 7                    |
| 1460108           | 8717365261855  | 13,6          | AS-13.6     | 130 x 3                  | 4                       | 3                    |
| 1460105           | 8717365007361  | 5             | AS-5.0      | 250 x 8                  | 8                       | 3                    |