



S-3 met stalen doorsteektriangels

Productinformatie



Deze professionele hijsband is uitermate geschikt voor intensief industrieel gebruik.

Kenmerken

- Duplex uitvoering; dubbele bandlaag.
- Tonnagestrepen, elke streep is 1 ton.
- Elke 30 mm bandbreedte is 1 ton draagvermogen.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1, EN 1492-1

Opmerking: Verpakt in plastic inclusief REMA handleiding.

Artikelnr.	WLL ton
1213031	1
1213035	1
1213037	1
1213039	1
1213041	1
1213043	1

1213045	1
1213047	1
1213049	1
1213051	1
1213061	2
1213065	2
1213067	2
1213069	2
1213071	2
1213073	2
1213075	2
1213077	2
1213079	2
1213081	2
1213091	3
1213095	3
1213097	3
1213099	3
1213101	3
1213103	3
1213105	3
1213107	3
1213109	3

1213111	3
1213125	4
1213127	4
1213129	4
1213131	4
1213133	4
1213135	4
1213137	4
1213139	4
1213141	4
1213155	5
1213157	5
1213159	5
1213161	5
1213163	5
1213165	5
1213167	5
1213169	5
1213171	5