



Dynamometer 04

Productinformatie



Mechanische eigenschappen

- Geanodiseerd aluminium huis.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Overlast indicatie bij 10% overlast.
- Proefbelasting 2 x WLL.
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.

Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (9V type).
- Bedrijfsduur ca 100 uur.

Elektronische specificaties

- LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm.
- Omgevingstemperatuur tussen -10°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.15% van de afleeswaarde.

Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Eenvoudig keuze menu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop.
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde.
- Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht.
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast.
- Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display.
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Voeding schakelt automatisch uit.

Optie

- Harpsluitingen vanaf 10T.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155, EN 13889

Opmerking: Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Delivery time
1508000	8717365111006	1,25	DSD04-1.25	1,50t in.	0,5	190	85	54	16	16	142	25	0,7	7
1508001	8717365007477	2,5	DSD04-2.5	3,25t in.	1	215	85	54	21	25	159	28	1,35	3
1508003	8717365007484	5	DSD04-5.0	6.50t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85	3
1508005	8717365007491	10	DSD04-10.0	12.00t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6	7
1508007	8717365020056	20	DSD04-20.0	25.00t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7	3

Maattekening

