



## Dynamometer 04 TX/RX met afleesbare afstandsbediening

### Productinformatie



#### Mechanische eigenschappen

- Geanodiseerd aluminium huis.
- Beschermingsklasse IP 65.
- Overlast indicatie bij 10% overlast.
- Proefbelasting 2 x WLL.
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.

#### Elektrische specificaties

- Oplaadbare batterijen inclusief lader.
- Lader: Input 230 VAC, output 20 VDC.
- Bedrijfsduur ca 100 uur.

#### Elektronische specificaties

- LCD display met 5 posities, cijferhoogte 17 mm.
- Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +55°C
- Nauwkeurigheid tot ca 0,15% van de afleeswaarde.

#### Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Eenvoudig keuze menu: aan/uit-, tarreer-, piek- en blokkeerknop.
- Zelf kalibreerbaar op nul- en gewichtswaarde.
- Afleesmogelijkheid van bruto-, netto- en tarragewicht.
- Piekfunctie houdt maximale gewicht vast.
- Blokkeerfunctie houdt het visuele gewicht vast in de display.
- Eenheden selectie unit (kg - t - ton - lbs - daN - kN).
- Voeding schakelt automatisch uit.

#### RX-PORT elektrische specificaties

- Alkaline batterijen (3 x AA type).
- Standtijd ca 150 uur.
- Batterij-indicator.

**RX-PORT elektronische specificaties**

- LCD display met 5 posities, 12 mm cijferhoogte.
- 433,92 MHz frequentieregeling.
- Omgevingstemperatuur -5°C to +55°C.
- RS232-poort voor printer- of PC-verbinding (niet alle type printers).

**TX-LOAD elektrische specificaties**

- Zendbereik max 50 m.

**TX-LOAD elektronische specificaties**

- 433,92 MHz frequentieregeling.

**Optie**

- Harpsluiting vanaf 10T.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13889, EN 13155, EN 12100

**Opmerking:** Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

**Veiligheidsfactor:** 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Delivery time
1512003	8717365025846	5	DSD04-05TX/RX	6.5t in.	2	232	85	54	27	32	168	32	1,85	3
1512005	8717365021763	10	DSD04-10TX/RX	12t ex.	5	315	100	59	39	49	203	56	3,6	3
1512009	8717365021770	25	DSD04-25TX/RX	25t ex.	10	350	126	70	55	70	210	70	7	3
1512011	8717365111013	50	DSD04-50TX/RX	55t ex.	20	450	165	98	77	98	260	95	17	3

# Maattekening

