



## Dynamometer 05

### Product informatie



#### Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529)

#### Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

#### Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

#### Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.

#### Standaard levering

- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

#### Optie

- U-13 sluiting (2635013) voor de type 0,6T en 1,0T.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13155, EN 13889

**Opmerking:** Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

**Veiligheidsfactor:** 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Sluiting	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht (kg)
1514001	8717365111983	0,6	DSD05-0.6T	U-13 ex.	0,2	170	16	21	-	-	-	2,3
1514003	8717365111990	1	DSD05-1.0T	U-13 ex.	0,5	170	16	21	-	-	-	2,3

## Maattekening

