



## Dynamometer 05T met tarreer afstandsbediening

### Productinformatie



#### Mechanische eigenschappen

- Aluminium huis.
- Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
- Proefbelasting 2 x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
- Veiligheidsfactor 5 x WLL.
- International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529)

#### Elektrische specificaties

- Alkaline batterij (3 x AA type).
- Bedrijfsduur ca 180 uur.

#### Elektronische specificaties

- Omgevingstemperatuur tussen -5°C tot +55°C.
- Nauwkeurigheid tot ca 0.1% van de afleeswaarde.
- Batterij indicator.

#### Functionele specificaties

- Automatische nulstelling bij inschakelen.
- Digitale nul- en gewichtsinstelling.
- Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen
- Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
- Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
- Automatisch uitschakelen.

#### Standaard levering

- Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
- Afstandsbediening voor het tarreeren.
- Kunststof koffer.
- Handleiding.
- Kalibratierapport.

#### Optie

- Harpsluiting vanaf 10T.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13155, EN 13889

**Opmerking:** Levering inclusief kunststof koffer, handleiding en kalibratie rapport.

**Veiligheidsfactor:** 5

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton ton | Type         | Sluiting  | Resolutie kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|--------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 1514005    | 8717365110986 | 3,2         | DSD05T-3.2T  | 3,25t in. | 1            | 199  | 69   | 130  | 25   | 269  | 20   | 4,7          | 7             |
| 1514007    | 8717365110993 | 6,3         | DSD05T-6.3T  | 6,5t in.  | 2            | 213  | 69   | 144  | 35   | 348  | 26   | 7            | 3             |
| 1514009    | 8717365112003 | 10          | DSD05T-10.0T | 12t ex.   | 5            | 265  | 100  | 181  | 50   | 455  | 36   | 9,6          | 3             |

## Maattekening

