



## TEO kraanweger

### Productinformatie



De REMA TEO mechanische kraanweger met één ophangoog en klephaak t/m 5.000 kg en vanaf 12.500 kg t/m 85.000 kg met 2 ogen.

#### Kenmerken

- Zeer robuuste uitvoering.
- Laag eigengewicht.
- Plexiglas met rubberen rand beschermt de display.
- Afwijking binnen de 1% van de volledige uitlezing.
- Zeer eenvoudig trimmen voor nulinstelling.
- Veiligheidsfactor 5 (veiligheidsfactor 4 vanaf TEO-5000).

#### Optie

- Afstandsaflezing.
- Harpsluitingen.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13155, EN 12100

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Resolutie kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Gewicht (kg)	Delivery time
1550001	8717365007606	0,2	TEO-200	1	60	53	230	27	35	5	7
1550003	8717365007613	0,32	TEO-320	2	60	53	230	27	35	5	7
1550005	8717365007620	0,5	TEO-500	2	60	53	230	27	35	5	7
1550007	8717365007637	0,75	TEO-750	5	60	53	230	27	35	5	7
1550009	8717365007644	1,25	TEO-1250	5	60	53	230	27	35	5	7
1550011	8717365007651	2	TEO-2000	10	60	53	230	27	35	5	3
1550013	8717365007668	3,2	TEO-3200	20	75	53	280	34	46	5,5	3
1550015	8717365007675	5	TEO-5000	20	75	53	300	42	56	6,5	3
1550017	8717365007682	12,5	TEO-12.500	50	40	41	213	-	-	8,1	3
1550019	8717365007699	25	TEO-25.000	100	55	42	267	-	-	12,9	7
1550021	8717365007705	50	TEO-50.000	200	75	56	329	-	-	25	7
1550023	8717365007712	85	TEO-85.000	500	85	60	390	-	-	60	7

## Maattekening

