



DIN 580 oogbout (G8)

Productinformatie



Hooggelegeerde stalen oogbout. Oogbouten mogen alleen met de hand aangedraaid worden.
Veilige werklust, onder een maximale hoek van 60°
Hijssoog mag niet zijdelings worden belast.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1, DIN 580

Veiligheidsfactor: 4

Grade: 8

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Draad mm | Type | A mm | B mm | C mm | D mm | M mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|---------|----------|---------------|------|------|------|------|------------|--------------|---------------|
| 2675308 | 8717365115202 | 0,4 | M8 | DIN580-G8-M8 | 34 | 7 | 20 | 13 | M8 x 1,25 | 0,05 | 3 |
| 2675310 | 8717365115219 | 0,7 | M10 | DIN580-G8-M10 | 38 | 8 | 22 | 17 | M10 x 1,50 | 0,07 | 3 |
| 2675312 | 8717365115226 | 1 | M12 | DIN580-G8-M12 | 47 | 10 | 26 | 21 | M12 x 1.75 | 0,13 | 3 |
| 2675316 | 8717365115233 | 1,5 | M16 | DIN580-G8-M16 | 64 | 14 | 35 | 27 | M16 x 2.00 | 0,34 | 3 |
| 2675320 | 8717365115240 | 2,5 | M20 | DIN580-G8-M20 | 73 | 16 | 39 | 30 | M20 x 2.50 | 0,52 | 3 |
| 2675324 | 8717365115257 | 4 | M24 | DIN580-G8-M24 | 95 | 20 | 54 | 36 | M24 x 3.00 | 0,99 | 3 |