



## Harpsluiting type G-4163 moer-bout-splitpen (Grade 6)

### Productinformatie



Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van moer-bout-splitpen.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13889

**Veiligheidsfactor:** 6

**Grade:** 6

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton ton | Type        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 3012001    | 8717365013478 | 0,5         | G4163-1/4   | 7    | 8    | 12   | 29   | 20   | 0,06         | 3             |
| 3012003    | 8717365013485 | 0,75        | G4163-5/16  | 9    | 10   | 13,5 | 32   | 21   | 0,11         | 3             |
| 3012005    | 8717365013492 | 1           | G4163-3/8   | 10   | 11   | 16,1 | 36   | 26   | 0,16         | 3             |
| 3012007    | 8717365013508 | 1,5         | G4163-7/16  | 11   | 13   | 18   | 43   | 29   | 0,22         | 3             |
| 3012009    | 8717365013515 | 2           | G4163-1/2   | 13,5 | 16   | 22   | 51   | 32   | 0,42         | 3             |
| 3012011    | 8717365013522 | 3,25        | G4163-5/8   | 16   | 19   | 27   | 64   | 43   | 0,74         | 3             |
| 3012013    | 8717365013539 | 4,75        | G4163-3/4   | 19   | 22   | 31   | 76   | 51   | 1,18         | 3             |
| 3012015    | 8717365013546 | 6,5         | G4163-7/8   | 22   | 25   | 36   | 83   | 58   | 1,77         | 3             |
| 3012017    | 8717365013553 | 8,5         | G4163-1     | 25   | 28   | 43   | 95   | 68   | 2,58         | 3             |
| 3012018    | 8717365013560 | 9,5         | G4163-1.1/8 | 28   | 32   | 47   | 108  | 75   | 3,66         | 3             |
| 3012019    | 8717365013577 | 12          | G4163-1.1/4 | 32   | 35   | 51   | 115  | 83   | 4,91         | 3             |
| 3012020    | 8717365013584 | 13,5        | G4163-1.3/8 | 35   | 38   | 57   | 133  | 92   | 6,54         | 3             |
| 3012021    | 8717365013591 | 17          | G4163-1.1/2 | 38   | 42   | 60   | 146  | 99   | 8,19         | 3             |
| 3012023    | 8717365013607 | 25          | G4163-1.3/4 | 45   | 50   | 74   | 178  | 126  | 14,22        | 3             |
| 3012025    | 8717365022975 | 35          | G4163-2     | 50   | 57   | 83   | 197  | 138  | 19,85        | 7             |
| 3012027    | 8717365258657 | 42,5        | G4163-2.1/4 | 57   | 65   | 95   | 222  | 160  | 28,33        | 7             |
| 3012029    | 8717365022982 | 55          | G4163-2.1/2 | 65   | 70   | 105  | 260  | 180  | 39,6         | 7             |

## Maattekening

