



## Harpsluiting type G-4161 borstbout (Grade 6)

### Productinformatie



Gegalvaniseerd staal met een hoge treksterkte geschikt voor temperaturen tussen -20°C en +200°C. Voorzien van borstbout.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13889

**Veiligheidsfactor:** 6

**Grade:** 6

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton ton | Type        | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 3011001    | 8717365013331 | 0,5         | G4161-1/4   | 7    | 8    | 12   | 29   | 20   | 0,06         | 3             |
| 3011003    | 8717365013348 | 0,75        | G4161-5/16  | 9    | 10   | 13,5 | 32   | 21   | 0,11         | 7             |
| 3011005    | 8717365013355 | 1           | G4161-3/8   | 10   | 11   | 16,1 | 36   | 26   | 0,15         | 3             |
| 3011007    | 8717365013362 | 1,5         | G4161-7/16  | 11   | 13   | 18   | 43   | 29   | 0,21         | 3             |
| 3011009    | 8717365013379 | 2           | G4161-1/2   | 13,5 | 16   | 22   | 51   | 32   | 0,37         | 3             |
| 3011011    | 8717365013386 | 3,25        | G4161-5/8   | 16   | 19   | 27   | 64   | 43   | 0,65         | 3             |
| 3011013    | 8717365013393 | 4,75        | G4161-3/4   | 19   | 22   | 31   | 76   | 51   | 1,06         | 3             |
| 3011015    | 8717365013409 | 6,5         | G4161-7/8   | 22   | 25   | 36   | 83   | 58   | 1,56         | 3             |
| 3011017    | 8717365013416 | 8,5         | G4161-1     | 25   | 28   | 43   | 95   | 68   | 2,32         | 3             |
| 3011018    | 8717365013423 | 9,5         | G4161-1.1/8 | 28   | 32   | 47   | 108  | 75   | 3,28         | 3             |
| 3011019    | 8717365013430 | 12          | G4161-1.1/4 | 32   | 35   | 51   | 115  | 83   | 4,51         | 3             |
| 3011020    | 8717365013447 | 13,5        | G4161-1.3/8 | 35   | 38   | 57   | 133  | 92   | 5,93         | 3             |
| 3011021    | 8717365013454 | 17          | G4161-1.1/2 | 38   | 42   | 60   | 146  | 99   | 7,89         | 3             |
| 3011023    | 8717365013461 | 25          | G4161-1.3/4 | 45   | 50   | 74   | 178  | 126  | 13,4         | 3             |
| 3011025    | 8717365022968 | 35          | G4161-2     | 50   | 57   | 83   | 197  | 138  | 18,15        | 7             |
| 3011027    | 8717365258541 | 42,5        | G4161-2.1/4 | 57   | 65   | 95   | 222  | 160  | 26,29        | 7             |
| 3011029    | 8717365023583 | 55          | G4161-2.1/2 | 65   | 70   | 105  | 260  | 180  | 37,6         | 3             |

## Maattekening

