



CH horizontale hijsklemmen

Productinformatie



Kenmerken

- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Geschikt voor het hijsen en horizontaal transporteren van stalen platen die niet doorbuigen.
- Deze klemmen kunnen ook loodrecht onder een traverse toegepast worden.
- Altijd per paar gebruiken.
- Laag gewicht en compact design.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 37 RC (345 HB).
- Voor het veilig transporteren van staalplaten in horizontale positie.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155, EN 12100

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Bekopening mm	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Gewicht kg/pair	Delivery time
3365001	8717365015786	1	0-35	CH-1.0	188	140	65	10	100	25	5.2/2	3
3365002	8717365015793	2	0-60	CH-2.0	290	180	90	15	115	31	15/2	3
3365102	8717365015847	2	0-100	CH-2.0/L	380	180	90	15	120	31	18/2	3
3365004	8717365015809	4	0-60	CH-4.0	306	220	105	25	145	31	26/2	3
3365104	8717365015854	4	0-100	CH-4.0/L	415	220	105	25	145	31	30/2	3
3365006	8717365015816	6	0-60	CH-6.0	306	220	110	25	145	31	26/2	7
3365106	8717365015861	6	0-100	CH-6.0/L	415	220	120	25	145	31	32/2	3
3365008	8717365015823	8	0-60	CH-8.0	335	225	120	35	135	31	36/2	3
3365108	8717365015878	8	0-100	CH-8.0/L	430	225	120	35	135	31	44/2	3
3365010	8717365015830	10	0-60	CH-10.0	335	225	120	35	135	31	40/2	3
3365110	8717365015885	10	0-100	CH-10.0/L	430	225	120	35	135	31	46/2	3

Maattekening

