



WF Schroefklem

Productinformatie



WF-schroefklemmen zijn de lichtste klemmen met de hoogste capaciteit d.m.v. een dubbele ronde taats. Speciaal hoogwaardig Alloy staal huis zorgt voor een veiligheidsfactor 8. De klem is uitgerust met een dubbel vergrendelingsmechanisme voorzien van een beweegbare taats dat garant staat voor een verhoogde klemcapaciteit.

Kenmerken

- Dubbele ronde taats vergrendeling, resulterend in een sterkere klemkracht en een veilige werking.
- Door de twee ophangaten is het mogelijk werkzaamheden uit te voeren in alle richtingen.
- Deze klem kan gebruikt worden om schuine belastingen zoals I-balken te hijsen.
- De stelschroef is van een fijne draad type.
- Conservering poedercoating.
- De taatsen en de schroef zijn speciaal behandeld om roesten te voorkomen.

Toepassing

- Hijs- en transportwerk: Staalmetaal, waaronder H-balken, I-balken, staalplaten, buizen, hoekprofielen en stalen palen, evenals stalen balken, pilaren, gelaste objecten en andere werkstukken.
- Het neerzetten van werkstukken: Elektrische kettingsakels, riemschijven, katrollen en andere systemen om werkstukken veilig neer te zetten.
- Sleepwerk: Het verslepen van staalplaten om deze op de grond te rangschikken, het verslepen van andere werkstukken.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton ton | Bekopening mm | Type | Minimale last kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | O mm | P mm | Q mm | R mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|---------------|--------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 3316001 | 8717365030727 | 0,5 | 3-28 | WF-0.5 | 50 | 41 | 32 | 30,5 | 21 | 33 | 108 | 138 | 34 | 42 | 10 | 25 | 24,5 | 12 | 16 | 120 | 10 | 26 | 21 | 1,5 | 7 |
| 3316003 | 8717365030734 | 1 | 3-40 | WF-1.0 | 100 | 53,5 | 38 | 42,5 | 25 | 40 | 132 | 172 | 34 | 50 | 10 | 30 | 29,5 | 16 | 20 | 120 | 12 | 34 | 26 | 2,9 | 7 |
| 3316005 | 8717365030741 | 2 | 3-45 | WF-2.0 | 200 | 60 | 45 | 47,5 | 31 | 41 | 157 | 202 | 34 | 62 | 10 | 34 | 33 | 22 | 28 | 150 | 12 | 36 | 29 | 4,9 | 7 |
| 3316007 | 8717365030758 | 3 | 6-49 | WF-3.0 | 300 | 65,5 | 52 | 51,5 | 35 | 44 | 170 | 230 | 34 | 70 | 10 | 35 | 40,5 | 28 | 33 | 160 | 12 | 40 | 36 | 7,2 | 3 |
| 3316009 | 8717365030765 | 5 | 9-53 | WF-5.0 | 500 | 71 | 57 | 55,5 | 38 | 46 | 187 | 248 | 34 | 75 | 10 | 40 | 45 | 38 | 40 | 180 | 12 | 41 | 36 | 10 | 3 |

Maattekening

