



CNM verticale non-marking hijsklemmen

Productinformatie



De CNM klem is uitgevoerd met 2 klembekken die voorzien zijn van speciale synthetische kunststof. Na het hijsen laat de klem geen beschadigingen achter. De klem is vergrendeld in de gesloten en open positie.

Kenmerken

- Voorzien van synthetische kunststof bekken.

Toepassing

- Voor het hijsen en transporteren van oa RVS, aluminium, hout en natuursteen waarbij het werkstuk niet beschadigd mag worden.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton ton | Bekopening mm | Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|---------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|---------------|
| 3315001 | 8717365015373 | 0,5 | 1-20 | CNM-0.5 | 102 | 65 | 462 | 224 | 48 | 80 | 48 | 6 | 3 |
| 3315003 | 8717365015397 | 0,5 | 17-37 | CNM-0.5G | 102 | 65 | 462 | 241 | 48 | 80 | 48 | 6 | 7 |
| 3315000 | 8717365015366 | 1 | 1-30 | CNM-1.0 | 105 | 80 | 470 | 282 | 57 | 80 | 54 | 6,5 | 3 |
| 3315002 | 8717365015380 | 1,5 | 1-40 | CNM-1.5 | 105 | 80 | 470 | 282 | 57 | 80 | 54 | 6,5 | 3 |
| 3315004 | 8717365015403 | 2 | 1-50 | CNM-2.0 | 124 | 100 | 704 | 408 | 63 | 80 | 65 | 15 | 3 |
| 3315005 | 8717365015410 | 3 | 1-60 | CNM-3.0 | 124 | 100 | 704 | 408 | 63 | 80 | 65 | 15,5 | 7 |

Maattekening

