



CS verticale hijsklemmen voor platen tot 37RC (345 HB)

Product informatie



Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

Kenmerken

- Uitgerust met standaard hijssoog, beweegbaar in één richting.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot een hardheid 37 RC (345 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

Opmerking: Minimale werklast 10% van de veilige werklast.

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Bekopening mm	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
3360001	8717365015595	0,75	0-13	CS-0.75	47	30	205	100	35	37	10	1,5
3360002	8717365261862	1	0-25	CSE-1.0	55	45	265	142	38	47	15	3,6
3361002	8717365015625	2	0-35	CS-2.0	80	65	335	185	55	56	17	6,5
3361003	8717365015632	3	0-35	CS-3.0	80	65	335	185	55	56	17	7
3361004	8717365015649	4	0-45	CS-4.0	85	70	430	230	60	78	20	16
3361006	8717365015656	6	0-50	CS-6.0	114	75	490	255	78	78	20	20
3361009	8717365015663	9	0-55	CS-9.0	112	75	530	267	70	86	20	26
3361013	8717365015670	12	0-52	CS-12.0	148	85	617	295	100	94	44	42
3361015	8717365015687	15	0-75	CS-15.0	159	86	760	375	135	105	50	71

Maattekening

