



CS-H verticale hijsklemmen voor platen tot 50RC (485 HB)

Productinformatie



Hijsklemmen voor het veilig transporteren van staalplaten in verticale positie.

- **Kenmerken**
- Voorzien van standaard hijssoog, beweegbaar in één richting.
- Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen.
- WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven.
- Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL.
- Elke klem is 2 x WLL proefbelast.

Toepassing

- Voor het hijsen van stalen platen tot hardheid 50 RC (485 HB).
- Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

Opmerking: Minimale belasting 10% van de veilige werklust.

Veiligheidsfactor: 5

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Bekopening mm	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3361101	8717365024658	0,75	0-13	CS-0.75H	47	30	205	100	35	37	10	1,5	7
3361103	8717365024665	1	0-25	CS-1.0H	55	45	265	142	38	47	15	3,6	3
3361105	8717365024672	2	0-35	CS-2.0H	80	65	335	185	55	56	17	6,5	7
3361107	8717365024689	3	0-35	CS-3.0H	80	65	335	185	55	56	17	7	7
3361109	8717365024696	4	0-45	CS-4.5H	85	70	430	230	60	77	20	16	7
3361111	8717365024702	6	0-32	CS-6.0H	114	75	490	230	78	78	20	19	3

Maattekening

