



KSBO spindel balkenklemmen

Productinformatie



Voor het veilig hijsen en verplaatsen van stalen balken of als vast ophangpunt.

Kenmerken

- Voorzien van ophangoog.
- **Spindel te vergrendelen middels borgmoer voor extra veiligheid.**
- Eenvoudige montage door spindel.
- Geschikt voor IPE- en INP-balken.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13155

Veiligheidsfactor: 4

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton ton | Flensbreedte | Type | A max mm | B min mm | B max mm | C mm | D mm | E mm | F max mm | F min mm | G mm | H mm | K mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|-------------|--------------|---------|----------|----------|----------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|--------------|---------------|
| 3317101 | 8717365114595 | 1 | 80-245 | KSBO-1 | 270 | 183 | 370 | 94 | 4 | 218 | 100 | 154 | 18 | 28 | 43 | 4 | 3 |
| 3317102 | 8717365114601 | 2 | 80-245 | KSBO-2 | 270 | 183 | 370 | 102 | 6 | 218 | 100 | 154 | 18 | 28 | 43 | 5 | 3 |
| 3317103 | 8717365114618 | 3 | 90-330 | KSBO-3 | 355 | 243 | 500 | 132 | 8 | 276 | 148 | 219 | 40 | 43 | 60 | 10 | 3 |
| 3317105 | 8717365114625 | 5 | 90-330 | KSBO-5 | 355 | 243 | 500 | 142 | 10 | 276 | 148 | 219 | 40 | 43 | 60 | 12 | 3 |
| 3317110 | 8717365114632 | 10 | 90-340 | KSBO-10 | 364 | 269 | 521 | 180 | 12 | 301 | 165 | 239 | 47 | 62 | 91 | 18,5 | 3 |

Maattekening

