



## Superclamp BA-serie

### Productinformatie



Verstelbare spindel-duwloopkat met borgingshendel.

#### Kenmerken

- Compact en licht van gewicht.
- Snelle bevestiging door schroefdraadspindel.
- Borgingshendel voor extra veiligheid.
- Met wielbreuksteunen.
- Maximale flensdikte type BA1= 28 mm, BA2/3=30 mm.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157, EN 12100

| Artikelnr. | GTIN Nr       | WLL ton<br>ton | Flensbreedte<br>mm | Bekopening<br>mm | Type | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | K<br>mm | Gewicht<br>(kg) | Delivery time |
|------------|---------------|----------------|--------------------|------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|
| 3513001    | 8717365017209 | 1              | 63-203             |                  | BA1  | 14      | 176     | 360     | 46      | 70      | 16      | 6       | 309     | 101     | 6,5             | 3             |
| 3513003    | 8717365017216 | 1,5            | 76-203             |                  | BA2  | 21      | 176     | 360     | 54      | 70      | 16      | 6       | 309     | 101     | 7,2             | 7             |
| 3513005    | 8717365017223 | 2              | 76-203             |                  | BA3  | 21      | 176     | 360     | 54      | 70      | 16      | 8       | 309     | 101     | 7,2             | 7             |

# Maattekening

