



## REMA Traversen met 2 verstelbare haken.

### Productinformatie



#### Kenmerken

- Conservering: zinkfosfaatprimer RAL 2004 (oranje).
- Tonnage-aanduiding.
- Zwart-gele veiligheidsstrepen aan de uiteinden.
- Haken met veiligheidsklep.
- Verstelbare haken van hoog kwaliteitsstaal Grade 10.

#### Optie

- Stralen en affakken in gewenste RAL kleur.
- Hogere capaciteiten of andere afmetingen.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 1677-1, EN 12100, EN 13155

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	B2 mm	C mm	D mm	H mm	L mm	n x k mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3962041	8717365017841	1	TRA-VE-1000-1M	140	85	55	380	1.000	2 x 150	30	7
3962043	8717365017858	1	TRA-VE-1000-1,6M	140	85	55	400	1.600	3 x 150	40	3
3962045	8717365017865	1	TRA-VE-1000-2,5M	160	85	55	420	2.500	5 x 150	67	7
3962047	8717365017872	1	TRA-VE-1000-3,15M	170	85	55	420	3.150	7 x 150	100	7
3962049	8717365017889	1,6	TRA-VE-1600-1,6M	150	85	55	480	1.600	2 x 200	48	7
3962051	8717365017896	1,6	TRA-VE-1600-2,5M	170	85	55	500	2.500	4 x 200	83	3
3962053	8717365017902	1,6	TRA-VE-1600-3,15M	190	85	55	520	3.150	5 x 200	120	7
3962055	8717365017919	1,6	TRA-VE-1600-4M	200	85	55	520	4.000	7 x 200	171	7
3962057	8717365017926	2,5	TRA-VE-2500-2,5M	180	85	70	540	2.500	4 x 200	115	7
3962059	8717365017933	2,5	TRA-VE-2500-3,15M	200	85	70	560	3.150	5 x 200	140	7
3962061	8717365017940	2,5	TRA-VE-2500-4M	220	85	70	580	4.000	7 x 200	202	7
3962063	8717365017957	2,5	TRA-VE-2500-5M	240	85	70	600	5.000	8 x 200	284	7

## Maattekening

