



REMA PKA aluminium portaalkranen

Productinformatie



De REMA PKA portaalkranen zijn ideaal te gebruiken bij het verwisselen van gereedschappen aan machines of als hulpmiddel bij reparaties en verwisseling van onderdelen, machines en pompen.

Kenmerken

- Zeer korte montage- en demontagetijd van enkele minuten.
- 3-delig demontabel, twee staanders en een draagbalk.
- Inklapbare staanders voor eenvoudig transport.
- Hoogteverstelling, opstelling in lage ruimten is mogelijk.
- Instelbare overspanning door één, verplaatsbare, staander.
- Zeer laag eigengewicht doordat de kraan geheel uit aluminium en kunststof is vervaardigd.

Toepassing

- Indien snel en eenvoudig een niet-permanent hijspunt gecreëerd moet worden.

Standaard levering

- Inclusief loopkat. Exclusief takel.

Optie

- Wandconsole voor 1 zijde. Verrijdbare uitvoering (onbelast). Andere uitvoeringen op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157, EN 15011

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Height m m	Type	Breedte mm	Lengte balk mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3940008	8717365023286	1,5	1.18-2.1	PKA-K-2	1.200	2.000	98	3
3940000	8717365020155	1,5	1.18-2.1	PKA-K-3	1.200	3.000	105	3
3940009	8717365023293	1,5	1.68-3	PKA-M-2	1.710	2.000	111	7
3940001	8717365020162	1,5	1.18-2.1	PKA-K-4	1.200	4.000	115	7
3940002	8717365020179	1,5	1.68-3	PKA-M-3	1.710	3.000	121	3
3940010	8717365023309	1,5	2.23-4	PKA-G-2	2.290	2.000	127	3
3940003	8717365020186	1,5	1.68-3	PKA-M-4	1.710	4.000	130	3
3940004	8717365020193	1,5	2.23-4	PKA-G-3	2.290	3.000	138	7
3940007	8717365259760	1,5	1.68-3	PKA-M-5	1.710	5.000	140	7
3940005	8717365020209	1,5	2.23-4	PKA-G-4	2.290	4.000	146	7
3940006	8717365020308	1,5	2.23-4	PKA-G-5	2.290	5.000	156	3