



## HSD dubbel-geschaarde stationaire heftafel

### Productinformatie



#### Kenmerken

- Tafel voorzien van aluminium veiligheidscontactlijst.
- Overlastbeveiliging.
- Speciale ventiel voor gecontroleerd zakken.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

#### Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	Heftijd Sec.	Motor vermogen kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3459031	8717365021831	1	HSD-1.0	35	2,2	12	348	1.300	820	680	1.266	1.823	210	3
3459033	8717365021848	2	HSD-2.0	35	2,2	12	403	1.300	850	785	1.255	1.823	295	3
3459035	8717365021855	4	HSD-4.0	55	2,2	8	448	1.700	1.200	930	1.600	2.098	520	3

## Maattekening

