



## HSL lage stationaire heftafels

### Product informatie



Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage stationaire heftafel met de praktische oprijdplaat uitkomst. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put. De praktische oprijdplaat biedt uitkomst voor het aan- en afrijden met pallettruck of transportwagen.

#### Kenmerken

- Stabiele lage bodemplaat.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Externe aandrijfunit.
- Hellingshoek van de oprijdplaat is 5°.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

#### Standaard levering

- Inclusief 24 V afstandsunit met drukknoppen met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.
- Orijdplaat.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13157, EN 12100

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Heftijd Sec.	Motor vermogen kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)
3459011	8717365016288	1	HSL-1.0	20	0,75	21	85	1.600	1.140	1.074	1.325	860	302
3459015	8717365016301	2	HSL-2.0	20	2,2	15	105	1.600	1.200	1.114	1.427	870	390

## Maattekening

