



HS stationaire heftafels

Productinformatie



De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan plaatsbesparend toegepast worden door de heftafel in een put te plaatsen.

Kenmerken

- Robuuste bodem constructie.
- Profiel verstevigde tafel.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Compacte aandrijfunit.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 1570

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Heftijd Sec.	Motor vermogen kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3459005	8717365021534	0,5	HS05-01	25	1,1	21	243	2.000	800	680	1.615	1.043	193	3
3459001	8717365016257	1	HS1-01	20	0,75	21	248	1.300	820	640	1.240	1.033	160	3
3459007	8717365021824	1	HS1-04	30	1,1	15	283	1.700	1.000	640	1.580	1.343	210	7
3459002	8717365016264	2	HS2-01	20	1,5	21	273	1.300	850	785	1.220	1.043	235	3
3459003	8717365021817	2	HS2-06	35	2,2	15	293	2.000	1.000	785	1.600	1.343	375	3
3459004	8717365016271	4	HS4-01	40	2,2	13	288	1.700	1.200	900	1.600	1.098	375	3
3459006	8717365021541	4	HS4-06	45	2,2	10	348	2.200	1.200	900	2.000	1.448	505	3

Maattekening

