



HS stationaire heftafels

Productinformatie



De universele stationaire heftafel voor het heffen van zware lasten kan plaatsbesparend toegepast worden door de heftafel in een put te plaatsen.

Kenmerken

- Robuuste bodem constructie.
- Profiel verstevigde tafel.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voor veilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Compacte aandrijfunit.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

Standaard levering

- Inclusief 24 V drukknopschakelaar met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 1570

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton | Type | Heftijd Sec. | Motor vermogen kW | Hef/daal cycles/uur | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | Gewicht (kg) | Delivery time |
|------------|---------------|---------|---------|--------------|-------------------|---------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|--------------|---------------|
| 3459005 | 8717365021534 | 0,5 | HS05-01 | 25 | 1,1 | 21 | 243 | 2.000 | 800 | 680 | 1.615 | 1.043 | 193 | 3 |
| 3459001 | 8717365016257 | 1 | HS1-01 | 20 | 0,75 | 21 | 248 | 1.300 | 820 | 640 | 1.240 | 1.033 | 160 | 7 |
| 3459007 | 8717365021824 | 1 | HS1-04 | 30 | 1,1 | 15 | 283 | 1.700 | 1.000 | 640 | 1.580 | 1.343 | 210 | 7 |
| 3459002 | 8717365016264 | 2 | HS2-01 | 20 | 1,5 | 21 | 273 | 1.300 | 850 | 785 | 1.220 | 1.043 | 235 | 3 |
| 3459003 | 8717365021817 | 2 | HS2-06 | 35 | 2,2 | 15 | 293 | 2.000 | 1.000 | 785 | 1.600 | 1.343 | 375 | 3 |
| 3459004 | 8717365016271 | 4 | HS4-01 | 40 | 2,2 | 13 | 288 | 1.700 | 1.200 | 900 | 1.600 | 1.098 | 375 | 3 |
| 3459006 | 8717365021541 | 4 | HS4-06 | 45 | 2,2 | 10 | 348 | 2.200 | 1.200 | 900 | 2.000 | 1.448 | 505 | 7 |

Maattekening

