



HSU stationaire lage U-heftafels

Productinformatie



Indien men zware lasten moet heffen op een zo eenvoudig mogelijke manier, dan biedt de lage U stationaire heftafel uitkomst omdat deze tafel een uitsparing heeft waar een pallettruck tussen kan. De extreem lage heftafel voorkomt tijdrovende bouwkundige inspanningen voor het aanmaken van een put.

Kenmerken

- Stabiele lage bodemplaat.
- Massief stalen scharen.
- Veilige contactlijst rondom.
- Inspectie steunen voorveilig onderhoud.
- Overlastbeveiliging.
- Slangbreuk veiligheidsventiel.
- Hardverchroomde cilinder en zuigerstang.
- Levensduur gesmeerde lagers.
- Externe aandrijfunit.
- Bedrijfsspanning 400V, stuurspanning 24V.
- Beschermingsklasse IP 54.

Standaard levering

- Inclusief 24 V afstandsunit met drukknoppen met noodstop.
- Verwijderbare hijsogen voor eenvoudig transport.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	Heftijd Sec.	Motor vermogen kW	Hef/daal cycles/uur	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3459017	8717365016318	1	HSU-1.0	18	0,75	20	85	1.450	1.140	1.074	1.325	585	1.080	860	280	3
3459019	8717365016325	1,5	HSU-1.5	18	1,5	20	105	1.600	1.180	1.114	1.427	585	1.194	860	380	7

Maattekening

