



RGL tandwiellier met vrijloopsysteem

Productinformatie



Kenmerken

- Geremde uitvoering met dubbel palsysteem.
- Slinger is in lengte verstelbaar.
- Trommel en assen zijn gelagerd.
- Vrijloop, middels afgeschermd palsysteem.
- Poedercoating RAL 2004.

Standaard levering:

- Exclusief staalkabel.

Optie

- Staalkabel op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Kabeldiameter mm	Overbrenging	Kabel opname m	Lengte hendel mm	Hijskracht laatste laag kg	Hijskracht 1e laag kg	Gewicht (kg)	Delivery time
2017001	8717365259265	0,15	RGL-150	4	2.84 :1	22	250/100	45	150	9,2	3
2017003	8717365259272	0,3	RGL-300	5	6.67:1	30	250/100	100	300	16,5	3
2017005	8717365259289	0,5	RGL-500	6	7.75 :1	30	250/100	300	500	18,5	3

Technische gegevens

Model	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RGL-150	180	324	150	150	154	102														

Maattekening

