

RWL worm gear winch with freewheel system



Productinformatie



Kenmerken

- Geremde uitvoering.
- Slinger is in lengte verstelbaar.
- Trommel en assen zijn gelagerd.
- Vrijloop, middels afgeschermd palsysteem.
- Poedercoating RAL2004.

Standaard levering:

- Exclusief staalkabel.

Optie

- Staalkabel op aanvraag.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	Kabeldiameter mm	Overbrenging	Kabel opname m	Lengte hendel mm	Hijskracht laatste laag kg	Hijskracht 1e laag kg	Gewicht (kg)	Delivery time
2018001	8717365259296	0,25	RWL-250	5	15:1	20	250/100	75	250	11	3
2018003	8717365259302	0,5	RWL-500	6	24:1	30	250/100	300	500	17	3
2018005	8717365259319	1	RWL-1000	10	26:1	35	350/100	550	1.000	36	3

Technische gegevens

Model	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	Q	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RWL-250	167	332	150	202	137	100	26	13	118	11	89			

Maattekening

