



TWZ (verzinkt) en TWR (rvs) handlieren

Productinformatie



De compacte Rema handlieren zijn zelfremmend en vervaardigd uit geperst plaatstaal voor een solide stijfheid. Deze lieren worden op tal van plaatsen ingezet zoals bij de voedingsmiddelenindustrie, maritieme sector, pluimveeindustrie, trailerbouw, etc.

TWZ: Verzinkte uitvoering.

TWR: RVS uitvoering. (AISI 304)

Kenmerken

- Automatische lastdrukrem houdt de last op elke positie vast.
- Dubbel palsysteem voor extra veiligheid (820 en 1200 kg).
- Overbrenging en rem in gesloten huis.
- Demontabele slinger.
- Eenvoudige kabelbevestiging.

Standaard levering

- Exclusief staakabel.

Optie

- taakabelset met klephaak volgens DIN 3060.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157

Waarschuwing: Bij hijsen andere kabeldiameter kiezen i.v.m. breukbelasting.

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton	Type	Kabeldiameter mm	Hefhoogte per slingeromw. (mm)	Overbrenging	Kabel opname m	Minimale last kg	Kracht op de hendel (kg)	Trommel mm	Lengte hendel mm	Trekkracht kg	Gewicht (kg)	Delivery time
2111001	8717365008856	0,18	TWZ-800	4	34	4.1 : 1	36	10	14,5	48 x 50	210	360	3	3
2112003	8717365008894	0,22	TWR-1200	5	42	4.1 : 1	23	10	15	48 x 50	210	440	3,3	3
2111003	87173650088630,275	0,275	TWZ-1200	5	42	4.1 : 1	23	10	15	48 x 50	210	550	3,3	7
2112005	8717365008900	0,33	TWR-1800	6	49	5.0 : 1	20	15	22	60 x 60	320	660	8	7
2111005	8717365008870	0,41	TWZ-1800	7	49	5.0 : 1	20	15	22	60 x 60	320	820	8	7
2112007	8717365008917	0,48	TWR-2600	8	28	10.0 : 1	18	20	19	75 x 63	320	960	10,3	3
2111007	8717365008887	0,59	TWZ-2600	8	28	10.0 : 1	18	20	19	75 x 63	320	1.180	10,3	3

Maattekening

