



Harnas EXPERT

Productinformatie



Kenmerken

- 1 polyester opvangooog aan de voorzijde.
- 1 Stalen D-ring opvangooog aan de achterzijde.
- 2 aluminium positioneringsogen aan de geïntegreerde heupgordel.
- Schroefkarabijnhaak aan de voorzijde om het harnas te openen en te sluiten.
- 1 stalen D-ring positioneer oog aan de voorzijde zitgordel.
- Traploos instelbaar d.m.v. snelverstelgespen.
- Verstelbare en gemakkelijk te openen beenlussen.
- Heupgordel en beenlussen zijn bekleed voor een optimale ondersteuning.
- Gereedschaps ringen aan de geïntegreerde heupgordel, maximaal belasting 10 kg per ring.
- Maximale belasting harnas 130 kg.
- Bandbreedte 45 mm.

Toepassing

- Bij gecombineerde staande en hangende werkzaamheden zoals bij werkzaamheden aan zend- en hoogspanningsmasten.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 358, EN 361, EN 813

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Taille cm	Maat	Beenomvang cm	Gewicht (kg)	Delivery time
1730070	8717365007811	0,13	80-140	S-L	52-78	1,45	3
1730071	8717365007828	0,13	80-150	L-XL	52-83	1,5	3