



PKVA vaste portaalkranen

Productinformatie



De REMA PKVA verrijdbare portaalkranen zijn ideaal te gebruiken bij het verwisselen van gereedschappen aan machines of als hulpmiddel bij reparaties en verwisseling van onderdelen, machines en pompen.

Kenmerken

- 5-delig demontabel.
- PKVA-5,0 in 3 delen demontabel.
- Staanders zijn uit robuust vierkant buisprofiel geconstrueerd.
- Zeer licht verrijdbaar onbelast, niet verrijdbaar met last.

Standaard levering

- 2 geremde wielen en 2 ongeremde wielen.

Optie

- Stroomtoevoersysteem.
- Thermisch verzinkt.
- Stralen en aflakken in gewenste RAL kleur.
- Kraanboek.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 13157, EN 15011

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3950001	8717365017698	1	PKVA-1.0	3.500	3.500	3.700	3.870	2.240	100	200	425	7
3950003	8717365017704	2	PKVA-2.0	3.500	3.500	3.740	3.960	2.240	120	200	480	7
3950005	8717365017711	3,2	PKVA-3.2	3.500	3.500	3.800	3.990	2.240	150	250	540	7
3950007	8717365025730	5	PKVA-5.0	3.500	3.500	3.800	5.020	2.240	150	300	630	7

Maattekening

