



## Pneumatische vacuümheffers VLA

### Productinformatie



Voor een horizontale transport van niet poreuze, stabiele en vlakke platen van oa metaal, kunststof.

#### Kenmerken

- Types **VLA** worden pneumatisch aangedreven.

#### Veiligheid:

- Vacuümbeveiliging tegen loslaten.
- Akoestisch signaal bij onderdruk.
- Veiligheidsbeugel voor voldoende afstand.
- Manometer, vacuümcontrole.
- Akoestische signaal inclusief.
- Oplaadbare batterijen en lader.
- Minimale luchtdruk moet 6-7 Bar zijn.

#### Voordelen:

- Ergonomische handeling door 1 persoon.
- Onderhoudsarm.

#### Optie

- Handmechanisch roteren en kantelen.
- Vacuümheffers voor hout en steen op aanvraag.
- Hogere capaciteiten op aanvraag.

#### BELANGRIJK!

- Altijd de materiaalspecificaties en afmetingen (L x B x D) van de te heffen plaat cq werkstuk doorgeven.
- Grotere tonnages en/of andere specificaties op aanvraag.

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 12100, EN 13155

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Type	Aantal zuigers / afmeting mm	Bouwhoogte mm	L x B mm	Gewicht (kg)	Delivery time
3660013	8717365022173	0,25	VLA4F-0.25	4 x 250	620	1750 x 1150	55	7
3660015	8717365022180	0,5	VLA4F-0.5	4 x 300	620	1750 x 1150	55	7
3660017	8717365022197	0,5	VLA6F-0.5	6 x 250	620	2200 x 1200	90	7
3660019	8717365022203	1	VLA6F-1.0	6 x 300	620	2200 x 1200	90	7
3660021	8717365022210	1	VLA8F-1.0	8 x 250	620	2750 x 1150	150	7
3660023	8717365022227	1,5	VLA8F-1.5	8 x 300	620	2750 x 1150	150	7