



Elephant ALCMS Elektrotakel=loopkat combi 400V

Product informatie



De Elephant ALCMS 400 V elektrische kettingtakels zijn compact en samengebouwd met een elektrische loopkat. Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijsnelheid.

Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bediening in 1 handdrukknopkast.

Technische specificaties takel

- Isolatieklasse: E.
- FEM 9.511 motor: 2m.
- Bedrijfsspanning: 400Vac - 50Hz
- Beschermklasse: IP54.

Technische specificaties loopkat

- Rijsnelheid loopkat 10 m/min
- Flensbreedte loopkat 75-125 mm.
- Beschermingsklasse IP54
- Motorvermogen 0,4 kW
- Bedrijfsspanning 400V - 50Hz

Standaard levering

- 3 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Handdrukknopkast 400/24V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijshoogte.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

| Artikelnr. | GTIN Nr | WLL ton ton | Hijshoogte m | Hijssnelheid m/min | Aantal parten | Flensbreedte mm | Type | Motor kW | Max. hijshoogte m | Lastketting dia. mm | Inschakelduur (ED%) | Min. curve radius mm | Bouwhoogte mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| 0514103-3M | 8717365183256 | 0,25 | 3 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-3M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 40 |
| 0514103-4 | 8717365183270 | 0,25 | 4 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-4M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 42 |
| 0514103-5 | 8717365183287 | 0,25 | 5 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-5M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 44 |
| 0514103-6 | 8717365183294 | 0,25 | 6 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-6M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 46 |
| 0514103-7 | 8717365183300 | 0,25 | 7 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-7M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 48 |
| 0514103-8 | 8717365183317 | 0,25 | 8 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-8M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 50 |
| 0514103-9 | 8717365183324 | 0,25 | 9 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-9M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 52 |
| 0514103-10 | 8717365183331 | 0,25 | 10 | 9 | 1 | 75-125 | ALCMS/250KG-10M | 0,55 | 30 | 4 x 12 | 40 | 900 | 407 | 54 |
| 0514105-3M | 8717365183263 | 0,5 | 3 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-3M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 43 |
| 0514105-4 | 8717365183348 | 0,5 | 4 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-4M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 46 |
| 0514105-5 | 8717365183355 | 0,5 | 5 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-5M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 49 |
| 0514105-6 | 8717365183362 | 0,5 | 6 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-6M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 52 |
| 0514105-7 | 8717365183379 | 0,5 | 7 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-7M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 55 |
| 0514105-8 | 8717365183386 | 0,5 | 8 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-8M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 58 |
| 0514105-9 | 8717365183393 | 0,5 | 9 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-9M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 61 |
| 0514105-10 | 8717365183409 | 0,5 | 10 | 4,5 | 2 | 75-125 | ALCMS/500KG-10M | 0,5 | 15 | 4 x 12 | 40 | 900 | 415 | 64 |