



Elephant ALCMS Elektrotakel=loopkat combi 400V

Productinformatie



De Elephant ALCMS 400 V elektrische kettingtakels zijn compact en samengebouwd met een elektrische loopkat. Ruime inzetbaarheid door de hoge inschakelduur in combinatie met een hoge hijsnelheid.

Kenmerken

- Slipkoppeling tegen overbelasting.
- Lastdrukrem die de last op iedere gewenste hoogte vasthoudt.
- Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af.
- Galvanisch verzinkte lastketting, klasse DAT (Grade 8) volgens EN 818/7.
- Bediening in 1 hangdrukknopkast.

Technische specificaties takel

- Isolatieklasse: E.
- FEM 9.511 motor: 2m.
- Bedrijfsspanning: 400Vac - 50Hz
- Beschermklasse: IP54.

Technische specificaties loopkat

- Rijsnelheid loopkat 10 m/min
- Flensbreedte loopkat 75-125 mm.
- Beschermingsklasse IP54
- Motorvermogen 0,4 kW
- Bedrijfsspanning 400V - 50Hz

Standaard levering

- 3 m hijs hoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak).
- 1,8 m besturingskabel met trekontlasting.
- Hangdrukknopkast 400/24V besturing.
- 4 m voedingskabel.
- Kunststof kettingmagazijn voor 3 m hijs hoogte.

Optie

- Elke andere hijs- en bedieningshoogte is ook mogelijk.
- Groter kettingmagazijn > 3 m.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 12100, EN 14492, EN 818-7

Artikelnr.	GTIN Nr	WLL ton ton	Hijshoogte m	Hijssnelheid m/min	Aantal parten	Flensbreedte mm	Type	Motor kW	Max. hijshoogte m	Lastketting dia. mm	Inschakelduur (ED%)	Bouwhoogte mm	min. radius mm	Gewicht (kg)	Delivery time
0514103-3M	8717365183256	0,25	3	9	1	75-125	ALCMS/250KG-3M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	40	7
0514103-4	8717365183270	0,25	4	9	1	75-125	ALCMS/250KG-4M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	42	7
0514103-5	8717365183287	0,25	5	9	1	75-125	ALCMS/250KG-5M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	44	7
0514103-6	8717365183294	0,25	6	9	1	75-125	ALCMS/250KG-6M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	46	7
0514103-7	8717365183300	0,25	7	9	1	75-125	ALCMS/250KG-7M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	48	7
0514103-8	8717365183317	0,25	8	9	1	75-125	ALCMS/250KG-8M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	50	7
0514103-9	8717365183324	0,25	9	9	1	75-125	ALCMS/250KG-9M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	52	7
0514103-10M	8717365183331	0,25	10	9	1	75-125	ALCMS/250KG-10M	0,55	30	4 x 12	40	407	900	54	7
0514105-3M	8717365183263	0,5	3	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-3M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	43	7
0514105-4	8717365183348	0,5	4	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-4M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	46	7
0514105-5	8717365183355	0,5	5	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-5M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	49	7
0514105-6	8717365183362	0,5	6	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-6M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	52	7
0514105-7	8717365183379	0,5	7	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-7M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	55	7
0514105-8	8717365183386	0,5	8	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-8M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	58	7
0514105-9	8717365183393	0,5	9	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-9M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	61	7
0514105-10M	8717365183409	0,5	10	4,5	2	75-125	ALCMS/500KG-10M	0,5	15	4 x 12	40	415	900	64	7