REMA Zurrgurt 50 EBC Ergo Belt Control STF 450 daN / LC 5000 daN



Die Ratsche "EBC" ist mit seiner besonderen Technik ein sehr sicheres Spanngerät, da die Spannung stufenweise und kontrolliert bis zum vollständigen Loslassen der Ladung abgebaut werden kann und somit entstehen keine gefährliche Situationen (im Gegensatz zu den Standardzurrgurten, bei den die Spannung plötzlich verschwindet).

Die EBC Ratsche wird durch eine Ziehbewegung gespannt, wodurch eine größere Kraft erreicht wird, sowie ein höherer STF 450 daN.

Merkmale

- Robuste Ratsche.
- Hebellänge 325 mm
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Тур	STF-Wert (daN)	Zurrkapazität LC (daN)	Zurrkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurrkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
50EBC/2-419-9m	450	2500	5000	-	50	9	Spitzhaken 419	1409003

REMA Zurrgurt 50 Ergo mit langem Hebel STF 500 daN/LC 5000 daN



Die Ratsche ERGO mit langem Hebel kann durch Zugbewegung gespannt werden, wodurch größere Kräfte ausgeübt werden können (die Standardsysteme sind mit Schubratsche ausgerüstet). Der Vorteil liegt in der schnelleren Spannung, da mit größerer Spannkraft (STF 500 daN) der Zurrgurt angezogen wird.

Merkmale

- Robuste Ratsche.
- Hebellänge 325 mm.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Тур	STF-Wert (daN)	Zurrkapazität LC (daN)	Zurrkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurrkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
50R/2-419-9m	500	2500	5000	-	50	9	Spitzhaken 419	1450001

REMA Zurrgurt 35 STF 180 daN / LC 2000 daN



Merkmale

- Robuste Ratsche.
- Hebellänge 134 mm.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.

Norm:

- EN12195-2

Тур	STF-Wert (daN)	Zurrkapazität LC (daN)	Zurrkapazität LC (Umreifung) (daN)	Zurrkapazität LC Endlos in (daN)	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Beschlagteile	Artikel-Nr.
35/2-419-9m	180	1000	2000	-	35	9	Spitzhaken 419	1452001
35/2-410-9m	180	1000	2000	-	35	9	Karabinerhaken 410	1452003
35/1-6m	180	-	-	2000	35	6	endlos	1452005
35/2-419-7m	180	1000	2000	-	35	7	Spitzhaken 419	1452007
35/2-419-6m	180	1000	2000	-	35	6	Spitzhaken 419	1452009
35/1-12M	180	-	-	2000	35	12	endlos	1452011